


Datenblatt für: 189.50



Funkenerosionsgeschützter PU-Schlauch, Schl.-Ø 6x4, Rolle à 25 m

Funkenerosionsgeschützter PU-Schlauch, Temperaturbereich -40 °C bis 70 °C, Schlauch-Ø 6x4, Arbeitsdruck 5 - 12 bar, Rolle à 25 m Blauer Polyurethanschlauch mit Außenummantelung aus schwarzem Kunstharzmaterial. Diese Ummantelung schützt den innenliegenden PU-Schlauch gegen Schweißfunken. Die Ummantelung haftet nicht am Innenrohr und kann problemlos soweit entfernt werden, dass Anschlüsse mit konventionellen Fittings hergestellt werden können. - schützt gegen Schweißfunken - sehr flexibel, hervorragend biegsam, kein Knicken - beständig gegen viele Chemikalien, Öle, Fette, Säuren, Basen, Wärme, Alterung und UV-Licht

Artikelnr.	113879
Typennr.	189.50
EAN / Barcode	 4047322031943
Ihr Preis	138,25 € / Ro

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Ro
Verpackungseinheit	1
Inhalt	25 m
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Arbeitsdruck max. [bar]	12
Arbeitsdruck min. [bar]	5
Biegeradius min. [mm]	12.7
Farbe	schwarz
Katalogseite	HK846
KlasseArticlePointer	RIEGLER::FLEX
Rollenlänge [m]	25
Schlauch-Ø außen [mm]	6
Schlauch-Ø innen [mm]	4
Temperaturbereich max. [°C]	70
Temperaturbereich min. [°C]	-40
Ursprungsland	US
	39173900

Varianten

Artikelnr.	Schlauch-Ø innen [mm]	Schlauch-Ø außen [mm]	Preis
113879	4	6	138,25 € / Ro
113880	5	8	159,50 € / Ro
113881	8	12	282,50 € / Ro