


Datenblatt für: RP-1



Profi-Reinigungspistole Messing blank, EPDM Ummantelung, G 1/2 IG

Profi-Reinigungspistole, Messing blank mit EPDM Gummiummantelung, Betriebstemperatur max. 50 °C, PN max. 24 bar, G 1/2 IG Ideal für Reinigungszwecke in Industrie und Gewerbe. Die Gummiummantelung schützt sowohl vor Beschädigungen als auch vor Kälte-/Wärmeleitung des durchfließenden Wassers. Mittels Regulierschraube (einfach mit Hilfe einer Münze verstellbar) kann die gewünschte Strahlform eingestellt werden. Der arretierbare Stahlbügel ermöglicht eine bequeme Nutzung im Dauerbetrieb. Auch für Trinkwasser geeignet.

Artikelnr.	114493
Typennr.	RP-1
EAN / Barcode	 4047322390446
Ihr Preis	78,92 € / Stk

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stk
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stk
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Anschlussart	G 1/2 IG
Betriebsdruck max. [bar]	24
Betriebstemperatur max. [°C]	50
Betriebstemperatur min. [°C]	1
CAS-Nr. SVHC 1	7439-92-1
Durchfluss	25 l/min (bei 5 bar)
Gehäuse	Messing CW617N
Katalogseite	HK903
KlasseArticlePointer	RIEGLER::FLEX
Material	Gummiummantelung EPDM
REACH Info	enthält SVHC Stoff
REACH SVHC1 Stoff Name	Blei
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Ursprungsland	CN
Ventileinsatz	Chrom-Nickel-Stahl VA 1.4301

84818079